

# MONTACARGAS TODOTERRENO



RED MULE  
DIESEL



Modelo  
**TD2.0**

CAPACIDAD

**2.0**  
TONELADAS

**CAMBIUM**  
INTERNATIONAL INC.



101 Timber Solutions SRL

[www.cambium-int.com](http://www.cambium-int.com)

## Descripción

Nuestro montacargas todoterreno (Rough terrain) 2.0 TD es compacto y poderoso. Su potente motor de 57 HP le otorga suficiente potencia para el manejo holgado de la carga. Cuenta con bloqueo hidráulico al diferencial lo cual le otorga tracción constante en ambos neumáticos del eje delantero que le permite transitar en superficies en donde un montacargas convencional no lo logra.

El equipamiento standard incluye neumáticos de alta tracción medida 12x16.5x14 lo que le confiere un despeje insuperable de 290 mm. Pasa por encima de todo, nada lo detiene.

# 100%

Diseñado para todoterreno

CAPACIDAD  
**2.0**  
TONELADAS



## Características

- Potente motor de 57 HP
- Centro de gravedad bajo, radio de giro pequeño, estable y fiable.
- Asiento cómodo, hasta para un operario de talla grande.
- Luz trasera led para trabajar en forma segura en ambientes oscuros.
- Doble filtro de aire y toma del depurador elevada.
- Seguridad y estabilidad.
- La más moderna tecnología en diseño de mástil y tablero así como la ubicación baja del display mejoran la visibilidad frontal del operario.

## Ficha técnica

Capacidad de carga (kg)	<b>2000</b>
Peso total sin carga (kg)	<b>3950</b>
Centro de gravedad (mm)	<b>500</b>
Altura total con mastil recogido (mm)	<b>2280</b>
Alcance total con mástil extendido (mm)	<b>4500</b>
Altura al techo (mm)	<b>2270</b>
Ancho total (mm)	<b>1565</b>
Altura de rejilla de la torre (mm)	<b>1230</b>

Longitud total con uñas (mm)	<b>4010</b>
Longitud de huella neumático delantero (mm)	<b>1240</b>
Longitud de huella neumático trasero (mm)	<b>1175</b>
Ancho de huella (mm)	<b>1800</b>
Ancho de uña (mm)	<b>122</b>
Espesor de uña (mm)	<b>40</b>
Longitud de uñas (mm)	<b>1070</b>
Medida de neumático delantero	<b>12x16,5x14</b>
Medida de neumático trasero	<b>27x10x12</b>
Tablero	<b>Digital/led</b>
Mandos hidráulicos	<b>Desplazamiento lateral subir/bajar torre inclinación de torre</b>

Motor	<b>Quanchai 4C6</b>
Combustible	<b>Diesel</b>
Desplazamiento (cm <sup>3</sup> )	<b>2970</b>
Cilindros	<b>4</b>
Potencia (HP) a 2300 RPM	<b>57</b>
Torque max. (Nm) a 1800 RPM	<b>174</b>
Aspiración	<b>Atmosférica</b>
Alimentación de combustible	<b>Por bomba de inyección sincronizada</b>
Filtro de aire	<b>Interno + externo con depurador a nivel de techo</b>
Transmisión	<b>Automática hidráulica</b>
Velocidad de levante con carga (mm/s)	<b>575</b>
Velocidad máxima de operación con carga/vacío (km/h)	<b>19.5/21</b>
Máxima elevación del mastil (mm)	<b>4500</b>
Ángulo de inclinación del mastil al frente/atrás (grados)	<b>6/12</b>
Radio mínimo de giro (mm)	<b>2950</b>
Ángulo de ataque (grados)	<b>32</b>
Luces	<b>Faros delanteros (2) Luz trasera (1) Luz rotativa de operación Direccionales frontales/posteriores Luz de freno</b>
Seguridad	<b>Freno de servicio manual de palanca Alarma de retroceso Luz de operación Cinturón de seguridad Asiento regulable con suspensión</b>

*\*Especificaciones podrían cambiar en cualquier momento sin previo aviso.*



**CONTÁCTENOS**   
 **+506 8892 1424**  
 **ronald@101timber.com**