

MONTACARGAS TODOTERRENO



RED MULE
DIESEL

Modelo
TD3.5



CAPACIDAD

3.5

TONELADAS

CAMBIUM
INTERNATIONAL INC.



101 Timber Solutions SRL

www.cambium-int.com

Descripción

Nuestro montacargas todoterreno (Rough terrain) 3.5 TD es fuerte y poderoso. Su potente motor de 65 HP es el de mayor potencia en su segmento. Cuenta con bloqueo hidráulico al diferencial lo cual le otorga tracción constante en ambos neumáticos del eje delantero que le permite transitar en superficies en donde un montacargas convencional no lo logra.

El equipamiento standard incluye neumáticos de alta tracción medida 14x17.5x14 lo que le confiere un despeje insuperable de 320 mm. Pasa por encima de todo, nada lo detiene.

CAPACIDAD
3.5
TONELADAS

100%
Diseñado para todoterreno



Características

- Potente motor de 65 HP
- Centro de gravedad bajo, radio de giro pequeño, estable y fiable.
- Asiento cómodo, hasta para un operario de talla grande.
- Luz trasera led para trabajar en forma segura en ambientes oscuros.
- Doble filtro de aire y toma del depurador elevada.
- Seguridad y estabilidad.
- La más moderna tecnología en diseño de mástil y tablero así como la ubicación baja del display mejoran la visibilidad frontal del operario.



Ficha técnica

Capacidad de carga (kg)	3500
Peso total sin carga (kg)	4950
Centro de gravedad (mm)	500
Altura total con mastil recogido (mm)	2320
Alcance total con mástil extendido (mm)	4500
Altura al techo (mm)	2315
Ancho total (mm)	1620
Altura de rejilla de la torre (mm)	1230

Longitud total con uñas (mm)	4260
Longitud de huella neumático delantero (mm)	1250
Longitud de huella neumático trasero (mm)	1175
Ancho de huella (mm)	1850
Ancho de uña (mm)	125
Espesor de uña (mm)	45
Longitud de uñas (mm)	1280
Medida de neumático delantero	14x17,5x14
Medida de neumático trasero	27x10x12
Tablero	Digital/led
Mandos hidráulicos	Desplazamiento lateral subir/bajar torre inclinación de torre

Motor	Xinchai 4D35G
Combustible	Diesel
Desplazamiento (cm ³)	3168
Cilindros	4
Potencia (HP) a 2300 RPM	65
Torque max. (Nm) a 1800 RPM	250
Aspiración	Atmosférica
Alimentación de combustible	Por bomba de inyección sincronizada
Filtro de aire	Interno + externo con depurador a nivel de techo
Transmisión	Automática hidráulica
Velocidad de levante con carga (mm/s)	440
Velocidad máxima de operación con carga/vacío (km/h)	21/23
Máxima elevación del mastil (mm)	4500
Ángulo de inclinación del mastil al frente/atrás (grados)	6/12
Radio mínimo de giro (mm)	3000
Ángulo de ataque (grados)	30
Luces	Faros delanteros (2) Luz trasera (1) Luz rotativa de operación Direccionales frontales/posteriores Luz de freno
Seguridad	Freno de servicio manual de palanca Alarma de retroceso Luz de operación Cinturón de seguridad Asiento regulable con suspensión

**Especificaciones podrían cambiar en cualquier momento sin previo aviso.*



CONTÁCTENOS 
 **+506 8892 1424**
 **ronald@101timber.com**